

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Praha - Zličín	Část obce:	Zličín
Ulice:	Na Radosti	Č.p. / č. or. (č.ev.)	423/23a
Katastrální území:	Zličín (793264)	Převládající typ využití:	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	200/3	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	2004	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

Stručný popis budovy:

Jedná se o třípodlažní rodinný dům s rovnou střechou. RD byl vystavěn v r. 2004. Obvodové zdivo je z plynosilikátu tl. 300 + 50 mm eps. Vodorovné konstrukce jsou stávající doplněné o 80 mm eps a nové konstrukce z panelů spirool s tepelnou izolací tl. 120 mm eps. Výplně otvorů jsou plastové s izolačním dvojsklem. Jednotlivé konstrukce ve styku s vnějším prostředím částečně splňují požadavky Vyhlášky 264/2020 Sb. v platném znění. Objekt tvoří dvě zóny pro výpočet ENB.

Stručný popis technických systémů:

Objekt je vytápěn prostřednictvím kondenzačního plynového kotle napojeným přes oběhové čerpadlo a rozdělovač do systému otopných deskových těles s termo hlavice v přízemí a dále po jednotlivých větvích s přednastavenými průtoky do podlahového vytápění ve 2. a 3. NP. Termoregulátor je umístěn v referenční místnosti. Ohřev TV zajišťuje rovněž KPP do externího zásobníku o objemu 115 l.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	710,0
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	415,9
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,59
Celková energeticky vztázná plocha budovy	m ²	186,0
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	6,0

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztázná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	ZÓNA 1 - OBYTNÉ MÍSTNOSTI	1.RD - obytné prostory	☒	☐	20	124,0
Z2	Prostory plnící funkci domovní komunikace a domovního vybavení k bytům	Prostory plnící funkci domovní komunikace a domovního vybavení k bytům	☒	☐	16	62,0

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektřina	---	---	---	---	---	1,4%	---	1,4%
	---	---	---	---	---	0.41	---	0.41
zemní plyn	90,0%	---	---	---	8,6%	---	---	98,6%
	27.4	---	---	---	2.62	---	---	30.0


ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	90,0%	---	---	---	8,6%	1,4%	---	100,0%
kWh/m²rok	147,2	---	---	---	14,1	2,2	---	163,5
MWh/rok	27.4	---	---	---	2.62	0.41	---	30.4

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele



C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							

ENERGONOSITELE

elektřina	2,1	---	---	---	---	---	2,8%	---	2,8%
		---	---	---	---	---	0.86	---	0.86
zemní plyn	1,0	88,7%	---	---	---	8,5%	---	---	97,2%
		27.4	---	---	---	2.62	---	---	30.0


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl	88,7%	---	---	---	---	8,5%	2,8%	---	100,0%
kWh/m²rok	147,2	---	---	---	---	14,1	4,6	---	165,9
MWh/rok	27.4	---	---	---	---	2.62	0.86	---	30.9

Podíl dodané energie dle účelu




Podíl dodané energie dle energonositele




D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE PODLE ENERGOONOSITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	5.15	3.78	3.84	1.74	1.77	0.58	0.30	0.25	0.94	2.82	4.21	5.05
elektřina	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05
zemní plyn	5.10	3.73	3.81	1.71	1.74	0.55	0.27	0.22	0.91	2.78	4.16	5.00

Roční průběh dodané energie podle energonositelů**BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	5.15	3.78	3.84	1.74	1.77	0.58	0.30	0.25	0.94	2.82	4.21	5.05
Vytápění	4.87	3.53	3.58	1.49	1.52	0.34	0.05	0.00	0.70	2.56	3.95	4.78
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	0.22	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
Osvětlení	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05


Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	12.0	Solární zisky	MWh/rok	2.27
Větrání		3.45	Vnitřní zisky - lidé		0.76
Netěsnosti obálky - infiltrace		8.34	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie a z přilehlých nevytápěných prostor		0.69
Celkem		23.8	Celkem		3.72

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	20,1	kWh/m ² .rok	108,1
-----------------------------	---------	------	-------------------------	-------

**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
		Θ_i	---	A_j	U_j	U_{Nj}	U_{Rj}	
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			

VNĚJŠÍ STĚNY				270,5				
STN-6	YTONG 300 + 50 EPS S (Z1)	20	EXT	30,5	0,254	0,30	0,30	85%
STN-6	YTONG 300 + 50 EPS S (Z2)	16	EXT	12,5	0,254	0,40	0,40	64%
STN-7	YTONG 300 + 50 EPS V (Z1)	20	EXT	73,5	0,254	0,30	0,30	85%
STN-7	YTONG 300 + 50 EPS V (Z2)	16	EXT	14,0	0,254	0,40	0,40	64%
STN-8	YTONG 300 + 50 EPS J (Z1)	20	EXT	37,0	0,254	0,30	0,30	85%
STN-8	YTONG 300 + 50 EPS J (Z2)	16	EXT	17,5	0,254	0,40	0,40	64%
STN-9	YTONG 300 + 50 EPS Z (Z1)	20	EXT	70,5	0,254	0,30	0,30	85%
STN-9	YTONG 300 + 50 EPS Z (Z2)	16	EXT	15,0	0,254	0,40	0,40	64%

STŘECHY				62,0				
STR-12	ROVNÁ STŘECHA NAD 3.NP (Z1)	20	EXT	62,0	0,280	0,24	0,24	117%

KONSTRUKCE K ZEMINĚ				62,0				
PDL(z)-13	PODLAHA K ZEMINĚ (Z2)	16	ZEM	62,0	0,571	0,60	0,60	95%

VÝPLNĚ OTVORŮ				21,4				
VYP-1	VÝPLNĚ OTVORŮ S VRATA (Z2)	16	EXT	5,0	1,700	2,30	2,30	74%
VYP-2	VÝPLNĚ OTVORŮ S DVEŘE (Z1)	20	EXT	2,0	1,600	1,70	1,70	94%
VYP-3	VÝPLNĚ OTVORŮ S (Z1)	20	EXT	8,4	1,400	1,50	1,50	93%
VYP-4	VÝPLNĚ OTVORŮ J (Z1)	20	EXT	1,8	1,400	1,50	1,50	93%
VYP-5	VÝPLNĚ OTVORŮ Z (Z1)	20	EXT	4,2	1,400	1,50	1,50	93%

TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.								
Vliv tepelných vazeb ΔU_{tb}				---	0,070	---	0,020	350%

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla ¹	Systém vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění
kW	MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí			
	MWh/rok								
K-1	KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL	23	zemní plyn	27.4	93	---	Z1: 88% Z2: 86%	Z1: 90% Z2: 88%	100%
									20.1

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody
		kW		MWh	%	---	%	m³/rok	% pokrytí
									MWh/rok
K-1	KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL	23	zemní plyn	2.62	93	---	TVsys 1: 81,1	38,43	100,0
									2.44

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztahná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
Z1 (L1)	ÚSPORNÉ	LED - kompaktní provedení pro domácnosti 70 lm/W	100,00	32	1,29	1,00	1,00	1,00
Z2 (L1)	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	RD a BD	49,00	150	1,70	1,00	1,00	1,00

H**DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE		
V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.		
Úsporné opatření	Popis návrhu	
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Stěny OP _s -1 - ZLEPŠENÍ PARAMETRŮ OBÁLKY BUDOVY DOPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA OBVODOVOU STĚNU V TL. MIN 160 MM. Střechy a stropy: OP _s -1 - ZLEPŠENÍ PARAMETRŮ OBÁLKY BUDOVY DOPLNĚNÍ EPS DO SKLADBY STŘECHY NAD 3.NP TL. 300 mm. Podlahy: OP _s -1 - ZLEPŠENÍ PARAMETRŮ OBÁLKY BUDOVY DOPLNĚNÍ EPS DO SKLADBY PODLAHY V TL. 160 MM EPS GW.
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	Vzhledem k charakteru objektu a jeho orientaci, doporučuji instalaci Solární systémy SOL – určené pro ohřev teplé vody a přitápění. Sada obsahuje 2x kolektor C01-30 a akumulční nádrž INOX 350l.
KROK 4	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	
KROK 4	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	
KROK 4	Tepelná čerpadla	NE	NE	NE	

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	ZLEPŠENÍ PARAMETRŮ OBÁLKY BUDOVY.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	117,73	163,49	165,93	
	21.9	30.4	30.9	
Soubor navržených opatření	96,28	134,29	136,72	
	17.9	25.0	25.4	
Dosažená úspora energie	21,45	29,20	29,21	-
	3.99	5.43	5.43	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost	Splněno:	není stanoven
-------------------------	--	----------	---------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Z1 - ZÓNA 1 - OBYTNÉ MÍSTNOSTI (obytná zóna)	124,0	117,2	3
	Z2 - Prostory plnící funkci domovní komunikace a domovního vybavení k bytům (obytná zóna)	62,0		3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přílehlající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek		0,39	0,39	---
---	---------------------	-------------------	--	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek		163,49	179,34	---
------------------------	-------------------------	-------------------	--	--------	--------	-----

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Neobnovitelná primární energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek		165,93	176,29	---
--------------------------------	-------------------------	-------------------	--	--------	--------	-----

J OSTATNÍ ÚDAJE**METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	IIIDEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	8.0.4 (264/2020 (222/2024) Sb.)
Klimatická data:	2020	Metoda výpočtu:	Měsíční krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA**ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

Jméno / obchodní firma:	Bc. Roman Mikeš, ,DiS.	Číslo oprávnění:	0506
Telefon:	606710692	E-mail:	mikes.roman@seznam.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	701351.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	07.03.2025		
Platnost průkazu do:	07.03.2035		